

# Panne de dessoudage DxP Ø int. 0,79 mm, MFR-1150/1350/1351 - Oki DFP-CN3

**Réf. article WL24756**
**Fabricant Oki**

Panne de dessoudage DxP de 0,79 mm de diamètre intérieur et 2,05 mm extérieur pour les systèmes Oki MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Aspire proprement la soudure fondue des trous métallisés.

Kein Produktbild

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>États-Unis</b>         |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |

## NORMES & CONFORMITÉ

**Sécurité ESD IEC 61340-5-1**

## DESCRIPTION

La panne de dessoudage DxP DFP-CN3 se monte sur le fer à dessouder des systèmes Oki MFR. Le canal intérieur de 0,79 mm se centre sur la broche du composant et, avec la pompe intégrée, aspire la soudure fondue hors du trou métallisé.

## AVANTAGES

- Ø intérieur 0,79 mm adapté à la broche, Ø extérieur 2,05 mm
- 421 °C constants grâce à SmartHeat : pas de surchauffe des pastilles
- longueur de panne 5,54 mm pour une bonne vue de la soudure

## DONNÉES TECHNIQUES

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Référence           | WL24756 |
| Référence fabricant | DFP-CN3 |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fabricant            | OKI / Metcal                 |
| Série produit        | DxP                          |
| Diamètre intérieur   | 0,79 mm                      |
| Diamètre extérieur   | 2,05 mm                      |
| Longueur de panne    | 5,54 mm                      |
| Température de panne | 421 °C                       |
| Systèmes compatibles | MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 |
| Unité de vente       | Stück / piece / pièce        |

## APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants et de connecteurs sur cartes à trous métallisés.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

- Systèmes de dessoudage Oki MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 (fer MFR-H5-DS)
- Livraison : 1 pièce

Conforme ESD selon IEC 61340-5-1. Origine USA.