

Buse de dessoudage série DxP, Ø int. 2.44 mm / Ø ext. 3.65 mm - Oki DFP-CN7

Réf. article WL24760
Fabricant Oki

Buse de dessoudage série DxP, Ø intérieur 2.44 mm et Ø extérieur 3.65 mm, longueur de panne 5.54 mm. Compatible avec les systèmes de dessoudage OKI MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351, température de service jusqu'à 421 °C.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Cette buse de dessoudage série DxP de OKI est conçue pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Le diamètre intérieur de 2.44 mm aspire l'étain proprement hors des trous métallisés sans endommager la pastille ni la piste.

AVANTAGES

- Ø intérieur 2.44 mm pour un retrait ciblé de l'étain dans les trous métallisés
- Ø extérieur 3.65 mm et longueur de panne 5.54 mm pour un bon accès
- La technologie SmartHeat maintient la température de panne stable à 421 °C
- Convient à la plupart des applications de dessoudage standard

DONNÉES TECHNIQUES

Référence fabricant / MPN	DFP-CN7
Série de produit	Série DxP
Diamètre intérieur	2.44 mm

Diamètre extérieur	3.65 mm
Longueur de panne	5.54 mm
Température de panne	421 °C
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants, retouche (THT) et réparation de cartes électroniques en production, service après-vente et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les systèmes de dessoudage OKI MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Contenu: 1 buse de dessoudage.

Conforme RoHS, adaptée au travail en environnement ESD. Origine: États-Unis.