

Buse azote N3 pour fer T245N, ouverture 7,8 mm - JBC B7244

Réf. article WL24823

Fabricant JBC

Buse azote N3 avec ouverture de 7,8 mm pour la poignée azote JBC T245N. Elle dirige le flux d'azote précisément sur la soudure et améliore l'efficacité et la précision sans toucher les composants voisins.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.1 kg**



DESCRIPTION

La buse N3 (B7244) dirige le flux d'azote de la poignée azote JBC T245N sur une zone définie. Les composants voisins restent intacts pendant le soudage tandis que l'oxydation à la soudure est réduite au minimum. L'ouverture de 7,8 mm convient aux zones de soudage plus grandes.

AVANTAGES

- Ouverture de 7,8 mm pour les zones de soudage plus grandes
- Flux d'azote ciblé améliorant l'efficacité et la précision
- Protège les composants voisins du flux d'azote
- Facilement interchangeable, également disponible en modèle à ouverture de 5,7 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL24823
Modèle	0007244 / B7244
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	B7244
Ouverture	7,8 mm
Pièce à main compatible	T245N (poignée azote)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	75 mm x 20 mm x 20 mm

APPLICATIONS

Soudage assisté à l'azote avec la poignée JBC T245N lorsque le flux d'azote doit être dirigé précisément sur des soudures plus grandes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la poignée azote JBC T245N. Livré à l'unité. Également disponible en buse à ouverture de 5,7 mm.

Fabriqué par JBC, Espagne.