

Point de mise à la terre ESD avec 3 x douille banane 4 mm et câble 3 m, 1 MΩ chacune, jaune - A1-ESD WL24950

Réf. article WL24950

Fabricant A1-ESD

Point de mise à la terre à monter sous le plateau de table avec trois douilles banane de 4 mm, chacune avec une résistance de sécurité de 1 MΩ. Le câble de terre de 3 m sert à la mise à la terre des personnes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le point de mise à la terre WL24950 se monte sous le plateau de table et propose trois douilles banane de 4 mm pour la mise à la terre des personnes. Chaque raccordement dispose d'une résistance de sécurité de 1 MΩ ; le câble de terre de 3 m relie le poste à la terre de protection.

AVANTAGES

- Trois douilles banane de 4 mm pour bracelets et tapis
- Résistance de sécurité de 1 MΩ par raccordement selon IEC 61340-5-1
- Pour un montage peu encombrant sous le plateau de table
- Câble de terre de 3 m pour le raccordement à la terre de protection

DONNÉES TECHNIQUES

- Modèle : 30-551-3040
- Raccordement : 3 x douille banane 4 mm
- Résistance : résistance de sécurité de 1 MΩ par raccordement
- Longueur de câble : 3 m
- Couleur : jaune

- Unité de vente : 1 pièce

APPLICATION

Mise à la terre des personnes aux postes de travail ESD où le point de terre est dissimulé sous le plateau de table.

NORMES ET CONFORMITÉ

Répond aux exigences de la norme IEC 61340-5-1 pour la mise à la terre dans la zone EPA.