

Générateur d'azote pour soudage à l'azote, concentration N2 99,9 pour cent - JBC GN-A

Réf. article WL25092

Fabricant JBC

Le générateur d'azote GN-A produit de l'azote à une concentration de 99,9 pour cent à partir d'air comprimé à 6 bar pour le soudage assisté à l'azote. Débit de 1 à 2 SLPM, compatible avec la poignée T245-NA et le système de mesure et de régulation MN-A.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84798997
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le générateur d'azote GN-A fournit un flux continu d'azote pour le soudage assisté à l'azote directement à partir de l'alimentation en air comprimé existante. À partir d'air comprimé à 6 bar, il produit de l'azote à une concentration de 99,9 pour cent, qui empêche l'oxydation à la soudure et donne des résultats de soudage plus propres. Aucune bouteille de gaz séparée n'est nécessaire.

AVANTAGES

- Concentration d'azote de 99,9 pour cent pour un soudage à faible oxydation
- Produit de l'azote à partir d'air comprimé à 6 bar, sans bouteille de gaz
- Débit de 1 à 2 SLPM, pression d'entrée de 4 à 6 bar
- Compatible avec le système de mesure et de régulation MN-A et la poignée T245-NA

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25092
Modèle	GN-A
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	GN-A
Entrée	air comprimé à 6 bar
Sortie	N2, concentration 99,9 pour cent

Pression	4 à 6 bar
Débit	1 à 2 SLPM
Température ambiante	10 à 40 deg C
Dimensions (LxIxH)	355 mm x 85 mm x 90 mm
Pièce à main compatible	T245-NA
Unité de commande compatible	DI, DD, DM
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage assisté à l'azote sur les stations JBC où de l'azote pur est nécessaire pour prévenir l'oxydation à la soudure.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le système de mesure et de régulation d'azote MN-A, la poignée T245-NA et les unités de commande DI, DD et DM. Livré à l'unité.

CE, RoHS. Fabriqué par JBC, Espagne.