

Pompe à vide de dessoudage électrique pour station CS - JBC MS-A

Réf. article WL25103

Fabricant JBC

Pompe à vide électrique MS-A pour la station de dessoudage JBC CS. Elle génère la dépression pour aspirer la soudure et alimente deux voies via l'unité de commande DI. Débit de 9 SLPM sous 24 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La pompe à vide de dessoudage électrique MS-A génère la dépression qui aspire la soudure fondue hors des trous métallisés. Conçue pour la station de dessoudage JBC CS, elle alimente deux voies avec un débit de 9 SLPM via l'unité de commande DI.

AVANTAGES

- Fonctionnement électrique, sans raccordement à l'air comprimé
- Débit de 9 SLPM pour une aspiration fiable de la soudure
- Deux voies pilotées par l'unité de commande DI
- Fonctionnement à une température ambiante de 10-40 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25103
Réf. fabricant	MS-A
Fabricant	JBC
Modèle	MS-A
Tension	24 V
Débit	9 SLPM
Nombre de voies	2

Unité de commande compatible	DI
Température ambiante	10-40 °C
Dimensions (LxIxH)	225 mm x 145 mm x 55 mm
Dimensions avec emballage (LxIxH)	215 mm x 130 mm x 120 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration de la soudure lors du dessoudage de composants traversants et de trous métallisés sur la station de dessoudage CS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la station de dessoudage CS, pilotée par l'unité de commande DI. Livrée à l'unité.

Fabriqu  en Espagne.