

Pompe à vide pneumatique pour station CV - JBC MV-A

Réf. article WL25104

Fabricant JBC

Pompe à vide pneumatique MV-A à buse Venturi pour la station de dessoudage JBC CV. À partir de 4-6 bar d'air comprimé, elle produit un vide de 90% pour aspirer la soudure. Débit de 15 SLPM.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La pompe à vide MV-A fonctionne à l'air comprimé au moyen d'une buse Venturi et produit un vide de 90% à partir de 4-6 bar d'air comprimé pour aspirer la soudure fondue. Conçue pour la station de dessoudage JBC CV et l'unité de commande DI, elle atteint un débit de 15 SLPM.

AVANTAGES

- Fonctionnement pneumatique à buse Venturi, sans mécanisme mobile d'aspiration
- Vide de 90% (680 mmHg) pour un dessoudage fiable
- Débit de 15 SLPM pour les trous métallisés
- Fonctionnement à une température ambiante de 10-40 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25104
Réf. fabricant	MV-A
Fabricant	JBC
Modèle	MV-A
Pression	4-6 bar
Vide	90% / 680mmHg / 26.8inHg
Débit	15 SLPM

Température ambiante	10-40 °C
Dimensions (LxlxH)	225 mm x 145 mm x 55 mm
Dimensions avec emballage (LxlxH)	285 mm x 195 mm x 115 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Aspiration de la soudure lors du dessoudage de composants traversants et de trous métallisés sur la station de dessoudage CV.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la station CV et l'unité de commande DI. Les pièces à main compatibles sont DR560-A et DS360 avec les pannes correspondantes. Livrée à l'unité.

Fabriqué en Espagne.