

Fer à dessouder 75 W pour DI-2A, DD-2A et DM-2A - JBC DR560-A

Réf. article WL25143

Fabricant JBC

Fer à dessouder DR560-A de 75 W pour aspirer la soudure des trous métallisés. Il fonctionne avec les unités de commande JBC DI-2A, DD-2A et DM-2A et reçoit les buses de dessoudage de la série C560. Panne de dessoudage, accessoires et récipients à étain inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Plage de température	90-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



DESCRIPTION

Le fer à dessouder DR560-A aspire la soudure fondue hors des trous métallisés et convient au dessoudage de composants traversants sur des points à forte dissipation thermique. Avec 75 W sous 24 V, il fonctionne avec les unités de commande JBC DI-2A, DD-2A et DM-2A et reçoit les buses de dessoudage de la série C560.

AVANTAGES

- Puissance de 75 W pour les points à forte dissipation thermique
- Buses de dessoudage de la série C560 pour différents diamètres
- Panne de dessoudage, accessoires et récipients à étain en métal et verre inclus
- Piloté par DI-2A, DD-2A et DM-2A

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25143
Réf. fabricant	DR560-A
Fabricant	JBC
Modèle	DR560-A
Puissance nominale	75 W
Tension	24 V

Type de pièce à main	fer à dessouder
Buse de dessoudage compatible	série C560
Support compatible	DR-SA
Unité de commande compatible	DI-2A, DD-2A, DM-2A
Dimensions avec emballage (LxIxH)	300 mm x 125 mm x 65 mm
Unité de vente	pièce
Contenu de la livraison	panne de dessoudage, accessoires et récipients à étain (métal et verre) inclus

APPLICATIONS

Dessoudage de composants traversants et de trous métallisés à fort besoin thermique en réparation et reprise.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les unités de commande DI-2A, DD-2A et DM-2A, support DR-SA, buses de dessoudage de la série C560. Livré avec panne de dessoudage, accessoires et récipients à étain en métal et verre.

Fabriqué en Espagne.