

Moniteur à plaque chargée analogique - Warmbier CPM 74

Réf. article WL25277

Fabricant Warmbier

Moniteur à plaque chargée pour évaluer les ionisateurs: il mesure les temps de décharge et la tension d'offset via une plaque-électrode intégrée de 150 x 150 mm. Avec plaque amovible pour adapter une tête de mesure haute tension et des mesures directes jusqu'à 2 kV. Conforme à IEC 61340-4-7.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hauteur	152
Largeur	152
Norm	IEC 61340-4-5
Numéro de tarif douanier	90303900
Poids	0.1 kg
Tiefe	152
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-4-7

DESCRIPTION

Le Warmbier CPM 74 est un moniteur à plaque chargée analogique destiné à mesurer l'efficacité des ionisateurs et leurs tensions d'offset. À l'aide d'une plaque-électrode intégrée (150 x 150 mm) et d'un champ-mètre intégré, l'appareil détermine le temps de décharge d'un seuil de tension présélectionné vers une valeur inférieure (par défaut +/- 1000 V à +/- 100 V), fournissant l'indicateur conforme pour évaluer les ionisateurs selon IEC 61340-4-7.

AVANTAGES CLÉS

- Évaluation directe des ionisateurs via temps de décharge et tension d'offset dans un seul appareil.
- Plaque-électrode intégrée 150 x 150 mm avec champ-mètre intégré pour des mesures reproductibles.
- Seuil de tension librement sélectionnable, par défaut +/- 1000 V à +/- 100 V.
- Enregistrement des données directement dans le CPM pour analyse ultérieure.
- Plaque-électrode amovible pour adapter la tête de mesure haute tension et mesurer jusqu'à 2 kV.
- Forme cubique compacte (152 x 152 x 152 mm) pour une installation flexible.

DONNÉES TECHNIQUES

- Plaque-électrode: 150 x 150 mm, intégrée
- Cycle de mesure standard: +/- 1000 V à +/- 100 V
- Mesure directe (avec tête HT): jusqu'à 2 kV
- Dimensions (l x H x P): 152 x 152 x 152 mm
- Mémoire de données: intégrée au CPM
- Norme: IEC 61340-4-7

APPLICATIONS

- Contrôle d'efficacité et maintenance des ionisateurs dans l'EPA.
- Mesure des temps de décharge et des tensions résiduelles (offset).
- Mesure directe de tension jusqu'à 2 kV avec la tête haute tension optionnelle.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Moniteur à plaque chargée CPM 74
- Bloc d'alimentation enfichable
- Cordon de mise à la terre
- Mallette conductrice
- Logiciel
- Certificat d'étalonnage d'usine
- Notice d'utilisation allemand/anglais

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme à IEC 61340-4-7 pour le contrôle des systèmes d'ionisation.