

Panne ronde biseautée, D 3,5 mm, jusqu'à 500 °C - JBC C470019


Réf. article WL25281

Fabricant JBC

La JBC C470019 est une panne ronde et biseautée de 3,5 mm de diamètre pour le fer à souder T470. Sa résistance intégrée assure une montée en température immédiate et une température stable jusqu'à 500 °C sur l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C470
Température (max.)	jusqu'à 500 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les soudures à forte demande thermique comme les plans de masse et les grandes pastilles exigent une panne performante. La JBC C470019 est une panne ronde et biseautée de 3,5 mm de diamètre de la série C470. Grâce à sa résistance intégrée, elle atteint instantanément la température de travail et fonctionne jusqu'à 500 °C sur le fer à souder haute puissance T470 associé à l'unité d'alimentation HDE (anciennement HD-4700).

AVANTAGES

- Diamètre de panne de 3,5 mm pour une forte demande thermique sur les grandes soudures.
- Résistance intégrée avec montée immédiate et température stable jusqu'à 500 °C.
- Géométrie ronde et biseautée pour un apport de chaleur ciblé et l'étamage.
- Longueur de panne 14,3 mm, adaptée au fer et au manche T470.
- Sécurité ESD conforme aux exigences de la fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence

WL25281

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	C470-019
Fabricant	JBC
Référence fabricant	C470019
Série de panne	C470
Forme de panne	ronde
Orientation de panne	biseautée
Diamètre de panne	3,5 mm
Longueur de panne	14,3 mm
Température maximale	500 °C
Résistance intégrée	oui
Manche compatible	T470
Unité d'alimentation	HDE (anciennement HD-4700)
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 x 60 x 34 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage des points à forte demande thermique, plans de masse et grands composants en fabrication électronique et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré sous forme d'une panne avec résistance intégrée. Compatible avec le fer à souder et le manche T470, alimentée par l'unité HDE.

Fabriqué par JBC, Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.