

Panne ronde biseautée, D 2,2 mm, pour AL250/AP250 - JBC C250414


Réf. article WL25284

Fabricant JBC

La JBC C250414 est une panne ronde et biseautée de 2,2 mm de diamètre pour les fers à souder AL250 et AP250. Sa résistance intégrée assure une montée en température immédiate et une température précise et stable sur les soudures fines.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	C250



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Les soudures fines avec trous métallisés et petites pastilles exigent une panne précise et réactive. La JBC C250414 est une panne ronde et biseautée de 2,2 mm de diamètre de la série C250. Grâce à sa résistance intégrée, elle atteint instantanément la température de travail et transmet la chaleur avec précision au fer à souder AL250 et au pistolet de soudage AP250.

AVANTAGES

- Diamètre de panne de 2,2 mm pour un travail précis sur les soudures fines.
- Résistance intégrée avec montée immédiate et température stable.
- Géométrie ronde et biseautée pour un étamage ciblé et un apport de chaleur précis.
- Longueur de panne 10 mm, longueur totale 100 mm, adaptée aux AL250 et AP250.
- Sécurité ESD conforme aux exigences de la fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL25284
Modèle	C250-414

Fabricant	JBC
Référence fabricant	C250414
Série de panne	C250
Forme de panne	ronde
Orientation de panne	biseautée
Diamètre de panne	2,2 mm
Longueur de panne	10 mm
Longueur totale	100 mm
Résistance intégrée	oui
Manches compatibles	AL250, AP250
Dimensions avec emballage (LxIxH)	127 x 31 x 31 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage fin sur trous métallisés, petites pastilles et composants traversants en fabrication électronique et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré sous forme d'une panne avec résistance intégrée. Compatible avec le fer à souder AL250 et le pistolet de soudage AP250.

Fabriquée par JBC, Espagne. Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.