

Buse de dessoudage pour broche D int. 0,6 mm, serie C560 - JBC C560-014


Réf. article WL25291

Fabricant JBC

Buse de dessoudage de la serie C560 avec un diametre interieur de 0,6 mm pour dessouder les broches a fils. Pour la piece a main DR560, avec montee en temperature immediate et excellent transfert de chaleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C560



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La buse de dessoudage C560-014 retire les broches a fils des cartes a trous metallises. Son faible diametre interieur de 0,6 mm entoure la broche et conduit la chaleur directement sur la soudure, ce qui permet de retirer la broche proprement.

AVANTAGES

- Diametre interieur de 0,6 mm pour broches a fils fines
- Montee en temperature immediate et excellent transfert de chaleur de la serie C560
- Contact direct entre la buse et le point de soudure pour des cycles de dessoudage courts
- Diametre exterieur 2,5 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Reference	WL25291
Reference fabricant	C560014
Modele	C560-014
Fabricant	JBC

Serie produit et panne	C560
Diametre interieur	0,6 mm
Diametre exterieur	2,5 mm
Utilisation	pour broche
Piece a main compatible	DR560
Dimensions avec emballage (LxIxH)	155 mm x 55 mm x 45 mm
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Dessoudage de broches a fils et de connexions traversantes en reparation et retouche de cartes electroniques.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la piece a main JBC DR560 et le fer a dessouder DR560-A. Contenu : une buse de dessoudage C560-014.

Fabrique par JBC (Espagne). Convient aux postes de soudage proteges contre les decharges electrostatiques selon la norme IEC 61340-5-1.