

# Panne de dessoudage série DxP, Ø intérieur 1,05 mm, Ø extérieur 2,3 mm - Oki DCP-CN4

Réf. article WL25295

Fabricant Oki

Panne de dessoudage Oki d'origine DCP-CN4 de la série DxP, Ø intérieur 1,05 mm et Ø extérieur 2,3 mm. Pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351, avec chauffage intégré et température de service de 460 °C pour les ensembles céramiques et à fortes exigences thermiques.

Kein Produktbild

## DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**

## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

## DESCRIPTION

La Oki DCP-CN4 est une panne de dessoudage d'origine de la série DxP pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Son diamètre intérieur de 1,05 mm aspire la soudure de façon fiable dans les trous métallisés.

## AVANTAGES

- Ø intérieur 1,05 mm et Ø extérieur 2,3 mm pour un retrait de soudure maîtrisé sur les pastilles THT
- Chauffage intégré selon le principe SmartHeat, température de panne constante de 460 °C
- convient à la céramique et aux applications à fortes exigences thermiques

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence fabricant

DCP-CN4

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Référence article    | WL25295      |
| Série produit        | série DxP    |
| Diamètre intérieur   | 1,05 mm      |
| Diamètre extérieur   | 2,3 mm       |
| Longueur de panne    | 5,54 mm      |
| Température de panne | 460 °C       |
| Fabricant            | Oki / Metcal |

## APPLICATIONS

Dessoudage de composants THT, réparation et rework sur cartes électroniques à forte demande thermique.

## COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de dessoudage Oki SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.