

Panne de dessoudage série DxP, Ø intérieur 0,79 mm, Ø extérieur 2,05 mm - Oki DCP-CN3

Réf. article WL25296

Fabricant Oki

Panne de dessoudage Oki d'origine DCP-CN3 de la série DxP, Ø intérieur 0,79 mm et Ø extérieur 2,05 mm. Pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351, avec chauffage intégré et température de service de 460 °C pour les ensembles céramiques et à fortes exigences thermiques.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Oki DCP-CN3 est une panne de dessoudage d'origine de la série DxP pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Son diamètre intérieur de 0,79 mm aspire la soudure de façon fiable dans les trous métallisés.

AVANTAGES

- Ø intérieur 0,79 mm et Ø extérieur 2,05 mm pour un retrait de soudure maîtrisé sur les pastilles THT
- Chauffage intégré selon le principe SmartHeat, température de panne constante de 460 °C
- convient à la céramique et aux applications à fortes exigences thermiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence fabricant	DCP-CN3
Référence article	WL25296
Série produit	série DxP
Diamètre intérieur	0,79 mm
Diamètre extérieur	2,05 mm
Longueur de panne	5,54 mm
Température de panne	460 °C
Fabricant	Oki / Metcal

APPLICATIONS

Dessoudage de composants THT, réparation et rework sur cartes électroniques à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de dessoudage Oki SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.