

Panne de dessoudage série DxP, Ø intérieur 2,44 mm, Ø extérieur 3,65 mm - Oki DCP-CN7

Réf. article WL25298

Fabricant Oki

Panne de dessoudage Oki d'origine DCP-CN7 de la série DxP, Ø intérieur 2,44 mm et Ø extérieur 3,65 mm. Pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351, avec chauffage intégré et température de service de 460 °C pour les ensembles céramiques et à fortes exigences thermiques.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **États-Unis**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La Oki DCP-CN7 est une panne de dessoudage d'origine de la série DxP pour les systèmes de dessoudage SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351. Son diamètre intérieur de 2,44 mm aspire la soudure de façon fiable dans les trous métallisés.

AVANTAGES

- Ø intérieur 2,44 mm et Ø extérieur 3,65 mm pour un retrait de soudure maîtrisé sur les pastilles THT
- Chauffage intégré selon le principe SmartHeat, température de panne constante de 460 °C
- convient à la céramique et aux applications à fortes exigences thermiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence fabricant

DCP-CN7

Référence article	WL25298
Série produit	série DxP
Diamètre intérieur	2,44 mm
Diamètre extérieur	3,65 mm
Longueur de panne	5,54 mm
Température de panne	460 °C
Fabricant	Oki / Metcal

APPLICATIONS

Dessoudage de composants THT, réparation et rework sur cartes électroniques à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les systèmes de dessoudage Oki SmartHeat MFR-1150, MFR-1350 et MFR-1351.

Compatible ESD selon IEC 61340-5-1, conforme RoHS.