

Cartouche de soudage en sabot 1,77 x 17,8 mm 412 °C série SSC 700 - Metcal SSC-767A

Réf. article WL25423
Fabricant Metcal

Cartouche de soudage en sabot de la série SSC 700, largeur 1,77 mm et longueur 17,8 mm. La face concave retient une petite réserve de soudure, ce qui convient au soudage par traînée sur boîtiers à pas fin à 412 °C. Pour la pièce à main MFR-H6-SSC sur MFR-1160, MFR-1161 et SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

En soudage par traînée, la quantité de soudure portée par la panne détermine le résultat. La cartouche en sabot SSC-767A conserve cette réserve dans sa face concave et la libère régulièrement.

AVANTAGES

- Face concave en sabot qui retient une réserve de soudure définie
- Température de travail de 412 °C de la série 700 pour les alliages sans plomb
- Régulation SmartHeat qui maintient la température sans calibrage
- Changement de cartouche sans outil en cours de travail
- Dimensions 1,77 mm de large pour 17,8 mm de longueur

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25423
Modèle	SSC-767A
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SSC-767A
Unité de vente	pièce
Série	série SSC 700
Longueur de panne	17,8 mm

Largeur de panne	1,77 mm
Forme de panne	en sabot
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage par traînée sur QFP et SOIC à pas fin, reprise de connecteurs et liaisons fil sur pastille avec un volume de soudure maîtrisé.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes de soudage MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'avec la station SP200. Contenu: une cartouche SSC-767A.