

Cartouche de dessoudage longue diamètre intérieur 0,76 mm série STDC - Metcal STDC-703L

Réf. article WL25427
Fabricant Metcal

Les soudures traversées situées en creux restent accessibles grâce à la version longue de cette cartouche STDC. Le canal d'aspiration mesure 0,76 mm à l'intérieur et 1,68 mm à l'extérieur, pour une longueur de panne de 21,33 mm et une température de 412 °C. Elle se monte sur la pièce à main MX-DS1 des systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Le dessoudage de composants traversés sur des cartes densité élevée bute souvent sur l'accès à la soudure. La cartouche Metcal STDC-703L y répond avec une longueur de panne étendue de 21,33 mm et un canal d'aspiration de 0,76 mm de diamètre intérieur.

AVANTAGES

- Version longue de 21,33 mm pour les soudures difficiles d'accès
- Diamètre intérieur de 0,76 mm pour fils fins, extérieur de 1,68 mm
- Température autorégulée de 412 °C sans étalonnage
- Chauffage par induction SmartHeat qui délivre la puissance là où la chaleur part
- Changement de cartouche sans outil sur la pièce à main MX-DS1

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL25427
Modèle	STDC-703L
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STDC-703L
Unité de vente	pièce

Série	série STDC
Diamètre intérieur	0,76 mm
Diamètre extérieur	1,68 mm
Longueur de panne	21,33 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-DS1
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Dessoudage de résistances, diodes, connecteurs et autres composants traversés sur cartes simples et multicouches, retouche et réparation en production électronique, interventions de service sur trous métallisés en retrait.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main de dessoudage MX-DS1 et donc avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Livraison à l'unité.