

Systeme de mesure et de regulation N2 0,5-3,5 SLPM, 24 V - JBC MN-A

Réf. article WL25463

Fabricant JBC

Systeme de mesure et de regulation pour l'alimentation en azote lors du soudage sous atmosphere N2. Regule une plage de debit de 0,5 a 3,5 SLPM a 6 bars de pression d'entree, alimente en 24 V et 3 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Puissance	3 W



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le JBC MN-A mesure et regule le debit d'azote vers les fers a souder et les stations prevus pour fonctionner sous atmosphere N2. L'azote chasse l'oxygene au niveau du point de soudure, reduit l'oxydation et ameliore le mouillage. Le systeme maintient stable la plage de debit reglee de 0,5 a 3,5 SLPM.

AVANTAGES

- Plage de debit regulee de 0,5 a 3,5 SLPM pour une alimentation N2 reproductible
- Pression d'entree 6 bars, faible consommation propre de 3 W
- Alimentation en 24 V pour l'integration aux systemes de soudage JBC
- Boitier compact 130 x 50 x 120 mm pour integration au poste de travail

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Reference	WL25463
Reference fabricant	MN-A
Modele	MN-A

Fabricant	JBC
Fonction	systeme de mesure et de regulation N2
Plage de debit	0,5 a 3,5 SLPM
Pression d'entree	6 bars
Puissance	3 W
Tension	24 V
Temperature ambiante	10 a 40 °C
Dimensions (LxlxH)	130 mm x 50 mm x 120 mm
Dimensions avec emballage (LxlxH)	243 mm x 115 mm x 75 mm
Unite de vente	piece

APPLICATIONS

Procedes de soudage sous atmosphere d'azote pour reduire l'oxydation, par exemple le soudage sans plomb et les points de soudure de haute qualite necessitant un meilleur mouillage.

COMPATIBILITE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour les systemes de soudage JBC prevus pour le fonctionnement N2. Contenu : un systeme de mesure et de regulation N2 MN-A.

Fabrique par JBC (Espagne). Convient aux postes de soudage proteges contre les decharges electrostatiques selon la norme IEC 61340-5-1.