

Panne de soudage conique 0,25 mm série STTC - Metcal STTC-190

Réf. article WL25523
Fabricant Metcal

Les broches à pas fin et les plages isolées exigent une panne qui ne déborde pas sur la soudure voisine. La panne conique STTC-190 offre un diamètre de 0,25 mm sur 13,2 mm de longueur, à une température autorégulée de 412 °C. Elle se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E des systèmes MX.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur les boîtiers réduits et les plages rapprochées, la géométrie de panne détermine le résultat. La Metcal STTC-190 est une panne conique de 0,25 mm de diamètre et 13,2 mm de longueur pour un travail point par point.

AVANTAGES

- Géométrie conique de 0,25 mm pour connexions fines
- Longueur de 13,2 mm qui dégage la vue sur la soudure
- Température autorégulée de 412 °C sans étalonnage
- Technologie à induction SmartHeat qui adapte la puissance au besoin
- Principe à cartouche, changement possible en cours de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL25523
Modèle	STTC-190
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-190
Unité de vente	pièce
Série	série STTC

Forme de panne	conique
Diamètre de panne	0,25 mm
Longueur de panne	13,2 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Retouche de composants CMS de petit boîtier, brasage de plages isolées, raccordement de fils et de torons, réparations sur cartes à forte densité.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Livraison à l'unité.