

Panne de soudage conique 0,25 mm série SSC 700 - Metcal SSC-790A

Réf. article WL25525
Fabricant Metcal

Lorsque les plages sont rapprochées, la finesse de la panne conditionne la propreté de la soudure. La panne conique SSC-790A présente un diamètre de 0,25 mm sur 13,2 mm de longueur et se maintient seule à 412 °C. Elle se monte sur la pièce à main MFR-H6-SSC des systèmes MFR-1160, MFR-1161 et SP200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Les connexions fines et les plages isolées demandent une panne qui travaille en un point plutôt que sur une face. La Metcal SSC-790A de la série 700 est conique, 0,25 mm de diamètre sur 13,2 mm de longueur.

AVANTAGES

- Géométrie conique de 0,25 mm pour un brasage précis
- Longueur de 13,2 mm qui dégage la vue dans les zones étroites
- Température autorégulée de 412 °C sans étalonnage
- Série 700 adaptée à la plupart des applications standard
- Changement de cartouche sans outil sur la MFR-H6-SSC

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL25525
Modèle	SSC-790A
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	SSC-790A
Unité de vente	pièce
Série	série SSC 700
Forme de panne	conique

Diamètre de panne	0,25 mm
Longueur de panne	13,2 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MFR-H6-SSC
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Brasage et retouche de petits composants CMS, correction de soudures isolées, pose de fils fins et de points de test sur cartes denses.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pièce à main MFR-H6-SSC, donc avec les systèmes MFR-1160 et MFR-1161 ainsi qu'avec le système SP200. Livraison à l'unité.