

Panne de soudage biseau plat 2,5 mm géométrie optimisée série STTC - Metcal STTC-136P

Réf. article WL25656
Fabricant Metcal

Les plages larges et les reprises de masse réclament de la surface de contact plutôt que de la finesse. La STTC-136P offre 2,5 mm de largeur sur 6 mm de longueur avec une géométrie optimisée pour le rendement thermique à 412 °C. Elle se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Quand une soudure absorbe beaucoup de chaleur, c'est la surface de contact entre la panne et la plage qui compte. La Metcal STTC-136P propose une face en biseau plat de 2,5 mm de largeur à géométrie optimisée et un corps court de 6 mm.

AVANTAGES

- Largeur de biseau de 2,5 mm pour grandes plages et reprises de masse
- Géométrie optimisée pour un meilleur rendement thermique
- Corps court de 6 mm de longueur de panne
- Température autorégulée de 412 °C sans étalonnage
- Principe à cartouche pour un changement rapide

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL25656
Modèle	STTC-136P
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-136P
Unité de vente	pièce

Série	série STTC
Forme de panne	biseau plat, géométrie optimisée
Largeur de panne	2,5 mm
Longueur de panne	6 mm
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Brasage de grandes plages et de connexions de masse, raccordement de torons de forte section et de cosses, retouche de composants de puissance et de connecteurs.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E, donc avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Livraison à l'unité.