

Panne de soudage conique coudée 0,5 x 14,5 mm série STTC - Metcal STTC-844

Réf. article WL25724

Fabricant Metcal

Cartouche de soudage conique coudée, diamètre 0,5 mm et longueur 14,5 mm. Le coude facilite l'accès aux broches situées sous ou à côté de composants plus hauts. Température de panne de 485 °C pour substrats céramiques et plans de masse.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Sur une carte dense, une panne droite n'atteint pas proprement la broche. La Metcal STTC-844 est une cartouche conique coudée de 0,5 mm de diamètre, 14,5 mm de longueur et 485 °C de température de panne.

AVANTAGES

- Technologie autorégulée SmartHeat qui maintient la température de travail sans calibrage
- Adaptée aux substrats céramiques et aux joints à forte masse thermique
- Changement de cartouche sans outil sur la pièce à main MX-H1-AVA ou MX-RM3E
- Panne coudée pour les broches difficiles d'accès et les implantations serrées
- Diamètre de 0,5 mm sur 14,5 mm de longueur pour des joints unitaires précis

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL25724
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	STTC-844
Unité de vente	Pièce
Série de produits	Série STTC
Longueur de la panne	14,5 mm
Diamètre de la panne	0,5 mm

Forme de la panne	Conique
Orientation de la panne	Coudée
Température de la panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage fin en fabrication électronique, réparation et prototypage, notamment sur substrats céramiques et sur des joints à forte masse thermique où la panne doit restituer la chaleur en continu.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes de soudage MX-500, MX-5000 et MX-5200 ainsi qu'avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. La cartouche se remplace sans outil. Livraison à l'unité, sans pièce à main ni bloc d'alimentation.