

Pistolet à ionisation Top Gun 3 avec col de cygne et pédale - Simco 7500.TG3.SK

Réf. article WL25741

Fabricant Simco

La version SK du Top Gun 3 ajoute un col de cygne flexible et une pédale au pistolet à ionisation ergonomique pour un travail mains libres. L'ionisation AC auto-équilibrée maintient la tension d'offset à 0 ± 15 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hauteur	85
Largeur	132
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Tiefe	164
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le Simco Top Gun 3 7500.TG3.SK associe le pistolet à ionisation ergonomique à un col de cygne flexible et une pédale. La buse peut être fixée en position et déclenchée mains libres via la pédale, tandis que le débit d'air est dosé à la vanne.

AVANTAGES

- Col de cygne flexible et pédale pour un travail mains libres
- Ionisation auto-équilibrée maintenant la tension d'offset à 0 ± 15 V
- Débit d'air réglable directement sur l'AirGun via une vanne
- Filtre remplaçable de $0,01 \mu\text{m}$ à la sortie d'air pour un air très propre
- Très faible production d'ozone de 0,001 ppm (mesurée à 45 cm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: Top Gun 3 (7500.TG3.SK)
- Principe d'ionisation: haute tension, courant alternatif (AC)
- Équilibre ionique: auto-équilibré ± 15 V
- Plage d'air comprimé: 1 à 6,8 bar

- Tension d'alimentation: 230 V
- Production d'ozone: 0,001 ppm (à 45 cm)
- Matériau AirGun: polycarbonate/ABS dissipatif, tuyau: polyuréthane dissipatif
- Dimensions du contrôleur: 164 x 132 x 85 mm (L x l x H)
- Unité de vente: 1 pièce

APPLICATIONS

Pour des postes fixes de nettoyage et de décharge en fabrication électronique et en salle blanche.

NORMES

Contribue à une EPA conforme à la norme IEC 61340-5-1.