

Panne de soudage biseautée 90° 3 x 4,8 mm série STTC - Metcal STTC-813

Réf. article WL25962
Fabricant Metcal

Panne de soudage en forme de burin de la série STTC, largeur 3 mm, longueur 4,8 mm et température de 485 °C. La large face transmet l'énergie nécessaire aux soudures à forte masse thermique, comme les plans de masse et les substrats céramiques. Pour les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200 avec les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les soudures sur plan de masse ou substrat céramique évacuent la chaleur immédiatement et une panne fine n'atteint jamais la température utile. La Metcal STTC-813 est une panne en forme de burin de la série STTC, de 3 mm de largeur et 4,8 mm de longueur, pour 485 °C.

AVANTAGES

- Face en burin à 90° de 3 mm pour un transfert thermique élevé
- Température de panne de 485 °C pour substrats céramiques et fortes masses
- Longueur de 4,8 mm pour un chemin thermique court et un guidage stable
- Chauffage par induction Metcal autorégulé, sans étalonnage
- Compatible avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL25962
Modèle	STTC-813
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-813
Unité de vente	pièce
Série	série STTC

Longueur de la panne	4,8 mm
Largeur de la panne	3 mm
Forme de la panne	burin 90°
Température de la panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage sur plans de masse et substrats céramiques, connexions traversantes de forte section, cosses de câble et blindages, reprises à forte dissipation thermique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: une panne STTC-813.