

Panne de soudage biseautée 2,5 x 6 mm série STTC géométrie optimisée - Metcal STTC-836P

Réf. article WL25965

Fabricant Metcal

Panne en forme de burin de la série STTC, largeur 2,5 mm, longueur 6 mm et température de 485 °C. La géométrie optimisée de la version P augmente la surface de contact utile et réduit le temps de maintien sur les soudures à forte masse thermique. Pour les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un temps de maintien trop long sur une soudure à forte masse abîme la pastille et le composant. La Metcal STTC-836P est une panne en forme de burin de la série STTC, de 2,5 mm de largeur et 6 mm de longueur, pour 485 °C, avec une géométrie P conçue pour un rendement thermique maximal.

AVANTAGES

- Géométrie P optimisée pour un meilleur rendement thermique à largeur égale
- Face de 2,5 x 6 mm pour plans de masse, barrettes de connecteurs et broches épaisses
- Température de panne de 485 °C pour substrats céramiques et soudures lentes
- Chauffage par induction Metcal autorégulé, sans étalonnage
- Compatible avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL25965
Modèle	STTC-836P
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-836P
Unité de vente	pièce

Série	série STTC
Longueur de la panne	6 mm
Largeur de la panne	2,5 mm
Forme de la panne	burin, géométrie optimisée
Température de la panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage sur substrats céramiques, plans de masse et blindages, barrettes de connecteurs à nombreux contacts et composants traversants à forte dissipation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: une panne STTC-836P.