

Revêtement de sol ESD Ecostat-MEGA 3.5 caoutchouc en rouleau, gris, 10000 x 1220 x 3,5 mm - Warmbier WL26017

Réf. article WL26017

Fabricant Warmbier

Revêtement de sol ESD conducteur en volume, en caoutchouc, en rouleau (10 m) pour pose libre. Revêtement composite à deux couches à dos conducteur, résistant à l'abrasion et durablement élastique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Largeur	1220
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	Rolle 10 m



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le revêtement de sol Ecostat-MEGA 3.5 est un système de sol ESD conducteur en volume, livré en rouleau pour une pose libre en méthode do-it-yourself. Le revêtement composite en caoutchouc à deux couches conduit les charges électrostatiques vers la terre via son dos conducteur et protège les composants électroniques contre les dommages ESD.

AVANTAGES

- Système de revêtement de sol à pose libre en méthode do-it-yourself
- Revêtement composite à deux couches, conducteur en volume, à dos conducteur
- Résistant à l'abrasion et durablement élastique, adapté aux roulettes selon le support
- Pose libre sans collage, réutilisable

DONNÉES TECHNIQUES

- Matériau: caoutchouc, composite à deux couches
- Dimensions: 10000 x 1220 x 3,5 mm (rouleau de 10 m)
- Couleur: gris
- Surface: lisse

- Résistance de décharge typique: 10^6 à 10^8 ohms
- Unité de vente: rouleau

APPLICATION

Pour la mise en oeuvre de sols dissipatifs en surface dans les zones EPA, en production et montage.

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à la réalisation de sols dissipatifs selon la norme IEC 61340-5-1.