

Panne de soudage conique 0,4 x 8,5 mm série STTC géométrie optimisée - Metcal STTC-145P

Réf. article WL26075

Fabricant Metcal

Panne conique de la série STTC, pointe de 0,4 mm, longueur 8,5 mm et température de 412 °C. La géométrie P optimisée améliore le transfert thermique au niveau de la pointe fine, de sorte que les soudures standard à pas fin montent plus vite en température. Pour les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

DESCRIPTION

Les pannes coniques fines offrent l'accès mais perdent facilement en rendement thermique. La Metcal STTC-145P est une panne conique de la série STTC, pointe de 0,4 mm, longueur 8,5 mm et température de 412 °C, dont la géométrie P compense précisément cette perte.

AVANTAGES

- Géométrie P optimisée pour un meilleur transfert thermique en pointe
- Diamètre conique de 0,4 mm pour le pas fin et les broches isolées
- Température de panne de 412 °C pour les travaux de soudage courants
- Longueur de 8,5 mm pour un chemin thermique court et un geste précis
- Compatible avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL26075
Modèle	STTC-145P
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-145P
Unité de vente	pièce
Série	série STTC
Longueur de la panne	8,5 mm

Diamètre de la panne	0,4 mm
Forme de la panne	conique, géométrie optimisée
Température de la panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage standard de composants CMS et traversants, retouche de pastilles isolées, straps et réparations en service électronique et petite série.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: une panne STTC-145P.