

Bras d'aspiration ESD Omniflex 63 mm 140 m³/h avec buse rectangulaire - Oki EA1122

Réf. article WL26085

Fabricant Oki

Les fumées de brasage doivent être captées à la source, et le bras doit rester en place une fois relâché. Le Oki EA1122 est un bras d'aspiration ESD Omniflex de 63 mm de diamètre et 0,6 m de longueur, équipé d'une buse rectangulaire et calibré pour environ 140 m³/h. Ses articulations à rotule conservent chaque position sans réglage supplémentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lors du brasage, la fumée monte directement vers la zone respiratoire si l'entrée d'aspiration n'est pas assez proche du point de soudure. Le bras Omniflex EA1122 d'Oki présente un diamètre de 63 mm pour des débits d'air plus élevés et capte les fumées même à distance. La buse rectangulaire couvre une zone de travail allongée, par exemple le long du bord d'une carte. Le matériau entièrement conducteur rend le bras conforme aux exigences ESD.

AVANTAGES

- Débit d'air de 140 m³/h, variable selon la buse montée
- Diamètre de 63 mm pour des volumes d'air plus importants et une captation à plus grande distance
- Articulations à rotule qui conservent chaque position sans réajustement
- Longueur de travail et rayon modifiables par ajout ou retrait de segments Omniflex, rallonges optionnelles de 300 mm
- Matériau entièrement conducteur, donc conforme ESD au poste électronique

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL26085
Modèle	EA1122
Fabricant	Oki
Référence fabricant	EA1122
Débit d'air	140 m3/h (85 cfm), selon la buse
Diamètre	63 mm (2,5 pouces)
Longueur	0,6 m (24 pouces)
Rallonges	en option 300 mm (12 pouces)
Buse	rectangulaire
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Postes de brasage manuel et cellules de retouche en fabrication électronique, réparation et laboratoire. La buse rectangulaire convient aux zones de captation allongées, par exemple plusieurs points de soudure voisins ou le bord d'un sous-ensemble.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Élément du système Omniflex Oki en diamètre 63 mm, combinable avec d'autres segments et buses Omniflex. La livraison comprend le bras d'aspiration avec buse rectangulaire. L'unité d'aspiration, le support de base et les segments de rallonge se commandent séparément.

La conception entièrement conductrice convient aux zones EPA selon la norme IEC 61340-5-1.