

Panne de soudage conique coudée 30° 0,4 x 7,9 mm série STTC - Metcal STTC-826

Réf. article WL26161
Fabricant Metcal

Panne conique de la série STTC coudée à 30°, pointe de 0,4 mm, longueur 7,9 mm et température de 485 °C. Le coude permet d'atteindre les soudures situées sous les composants bas ou derrière un obstacle sans incliner fortement la pièce à main. Pour les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Déttection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les soudures cachées sous un dissipateur ou près d'un composant haut restent inaccessibles à une panne droite. La Metcal STTC-826 est une panne conique de la série STTC coudée à 30°, pointe de 0,4 mm, longueur 7,9 mm et température de 485 °C.

AVANTAGES

- Coude à 30° pour accéder aux soudures masquées ou en retrait
- Diamètre conique de 0,4 mm pour le pas fin et les broches isolées
- Température de panne de 485 °C pour substrats céramiques et fortes masses
- Longueur de 7,9 mm pour un chemin thermique court et un geste stable
- Compatible avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL26161
Modèle	STTC-826
Fabricant	Metcal
Référence fabricant	STTC-826
Unité de vente	pièce
Série	série STTC
Longueur de la panne	7,9 mm

Diamètre de la panne	0,4 mm
Forme de la panne	conique
Orientation de la panne	coudée 30°
Température de la panne	485 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Soudage dans les zones difficiles d'accès sous blindages et dissipateurs, travail sur substrats céramiques, retouche de contacts de connecteurs et réparations dans des boîtiers étroits.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: une panne STTC-826.