

# Panne de soudage biseautée 60° 1,78 x 6,4 mm série STTC géométrie optimisée - Metcal STTC-147P

Réf. article WL26174

Fabricant Metcal

Panne biseautée de la série STTC, largeur 1,78 mm, longueur 6,4 mm et température de 412 °C. Le biseau à 60° forme une réserve de soudure, ce qui convient au soudage par traînée sur rangées de broches à pas fin comme aux travaux courants. Pour les systèmes Metcal MX-500, MX-5000 et MX-5200.

Kein Produktbild

## DONNÉES TECHNIQUES

Poids 0.1 kg

## DESCRIPTION

Le soudage par traînée d'une rangée de broches à pas fin exige une panne qui transporte la soudure et la dépose régulièrement. La Metcal STTC-147P est une panne biseautée de la série STTC, de 1,78 mm de largeur et 6,4 mm de longueur, pour 412 °C, avec une géométrie P conçue pour un rendement thermique élevé.

## AVANTAGES

- Biseau à 60° avec réserve de soudure pour le soudage par traînée
- Géométrie P optimisée pour un meilleur rendement en usage standard
- Largeur de 1,78 mm adaptée aux broches à pas fin et composants CMS
- Température de panne de 412 °C pour les travaux de soudage et de reprise courants
- Compatible avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200

## DONNÉES TECHNIQUES

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Référence article   | WL26174    |
| Modèle              | STTC-147P  |
| Fabricant           | Metcal     |
| Référence fabricant | STTC-147P  |
| Unité de vente      | pièce      |
| Série               | série STTC |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Longueur de la panne    | 6,4 mm                         |
| Largeur de la panne     | 1,78 mm                        |
| Orientation de la panne | biseautée 60°                  |
| Forme de la panne       | biseautée, géométrie optimisée |
| Température de la panne | 412 °C                         |
| Pièce à main compatible | MX-H1-AVA, MX-RM3E             |
| Poids                   | 0,1 kg                         |

## APPLICATIONS

Soudage par traînée des rangées de broches QFP et SOIC, suppression des ponts de soudure, soudage standard de composants CMS et traversants, étamage de fils toronnés et de contacts.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche se monte sur les pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E et fonctionne avec les systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200. Contenu: une panne STTC-147P.