

Kit de bras d'aspiration 1WF Easy-Click 60 avec buse biseautée, portée 1000 mm - Weller T0053657299N

Réf. article WL26214

Fabricant Weller

Ensemble complet pour un poste de travail : bras flexible Easy-Click 60 de 60 mm de diamètre, portée de 1000 mm et buse biseautée FT-NL que l'on place au ras de la carte. Une vanne d'arrêt avec clapet d'étranglement et un jeu de serrage pour établi sont fournis, tout comme un tuyau d'aspiration flexible de 3 m. Un poste d'une installation multipostes est ainsi immédiatement opérationnel.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Un bras d'aspiration n'est efficace que si la buse reste proche du point de brasage et si le débit par poste demeure réglable. Le kit 1WF réunit précisément cela : un bras Easy-Click 60 de 60 mm de diamètre et 1000 mm de portée, une buse biseautée FT-NL et une vanne d'arrêt à clapet d'étranglement pour équilibrer le poste concerné.

AVANTAGES

- Buse biseautée FT-NL, qui se glisse à plat au-dessus de la carte et capte la fumée à la source
- Portée de 1000 mm couvrant un poste entier sans déplacer l'installation
- Clapet d'étranglement dans la vanne d'arrêt, pour régler le débit de chaque poste sur une installation multipostes
- Raccord Easy-Click, bras et tuyau s'emboîtent sans outil
- Jeu de serrage pour établi fourni, montage sans perçage du plan de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL26214
Modèle	T0053657299
Fabricant	Weller
Référence fabricant	T0053657299N

Diamètre de tube	60 mm
Portée	1000 mm
Type de montage	Montage sur table
Compatible ESD	non
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Captation des fumées de soudage sur les postes de soudage manuel et de réparation, ajout d'un poste supplémentaire sur une aspiration multipostes existante, aspiration sur les stations de collage et de dosage à source ponctuelle.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Conçu pour le système Weller Easy-Click 60. Contenu : vanne d'arrêt avec jeu de serrage pour établi T0053657499, tuyau d'aspiration flexible 3 m 7003051ESD, bras d'aspiration D 60 mm de 1 m 0F10 et buse biseautée FT-NL.