

Buse de dessoudage pour broche, D int. 3 mm - JBC C560-015


Réf. article WL26219

Fabricant JBC

Buse de dessoudage de la série C560 pour broches jusqu'à 2,8 mm de diamètre, diamètre intérieur 3 mm et diamètre extérieur 5,2 mm. Offre un chauffage immédiat et un excellent transfert de chaleur sur le fer à dessouder DR560.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C560



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lors du dessoudage de broches filaires, un chauffage rapide et uniforme du point de soudure détermine si le composant se retire proprement sans endommager la carte. La JBC C560-015 pour broches jusqu'à 2,8 mm de diamètre offre un chauffage immédiat et un excellent transfert de chaleur.

AVANTAGES

- Diamètre intérieur de 3 mm pour broches jusqu'à 2,8 mm de diamètre
- Chauffage immédiat pour des cycles de dessoudage courts
- Excellent transfert de chaleur pour un retrait propre
- Diamètre extérieur compact de 5,2 mm pour un bon accès
- Changement direct sur le fer à dessouder DR560

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL26219
Modèle	C560-015

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C560015
Série de panne	C560
Diamètre intérieur	3 mm
Diamètre extérieur	5,2 mm
Diamètre de broche max.	2,8 mm
Utilisation	pour broche
Stylo compatible	DR560
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dessoudage de broches filaires et de composants traversants jusqu'à 2,8 mm de diamètre de broche sur circuits imprimés.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à dessouder JBC DR560 (DR560-A). Livré à l'unité.

Fabrique en Espagne, compatible ESD pour une utilisation dans les zones protégées selon la norme IEC 61340-5-1.