

Station d'air chaud WHA 3000V numérique, 700 W, avec aspiration par buse - Weller WHA 3000V

Réf. article WL26250

Fabricant Weller

Station d'air chaud numérique de 700 W avec aspiration par buse intégrée pour la réparation et la retouche de composants CMS sensibles. La plage de température de 50-550 °C, un débit d'air jusqu'à 50 l/min et le fonctionnement à l'air comprimé ou au gaz inerte garantissent une grande sécurité de processus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La WHA 3000V est une station d'air chaud numérique pour la réparation et la retouche de composants CMS sensibles. Avec 700 W de puissance, une aspiration par buse intégrée et un grand choix de buses, elle couvre tous les boîtiers CMS courants.

AVANTAGES

- Aspiration par buse intégrée pour une prise et une dépose sûres des composants
- Puissance de 700 W et débit d'air jusqu'à 50 l/min pour une montée en température rapide
- Plage de température de 50-550 °C pour une large gamme de composants
- Fonctionnement à l'air comprimé ou au gaz inerte (raccordement 400-600 kPa)
- Grand choix de buses pour tous les composants CMS courants

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WHA 3000V
Ligne de modèle	WHA 3000
Réf. fabricant	T0053336699N
Type de station	Station d'air chaud
Puissance	700 W
Tension	230 V

Fusible	T3, 15A
Plage de température	50-550 °C (150-999 °F)
Débit d'air max.	50 l/min
Consommation d'air	5-100 l/min
Dépression	-0,6 bar
Raccordement air comprimé	400-600 kPa
Nombre de canaux	1
Dimensions (LxIxH)	240 mm x 270 mm x 101 mm
Support inclus	AKT 30
Buse à air chaud incluse	NQ 30
Accessoires inclus	Outil de changement de buse, pédale
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Réparation et retouche de composants CMS sensibles en fabrication électronique, réparation et laboratoire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Contenu de la livraison : support AKT 30, buse à air chaud NQ 30, outil de changement de buse et pédale. Un grand choix de buses à air chaud est disponible pour tous les composants CMS courants.