

Station de soudage et dessoudage 1 canal 60 W avec fer pour cartouches SSC - Oki MFR-1160

Réf. article WL26267

Fabricant Oki

Souder des plans de masse et des composants fins au même poste exige une station qui apporte la chaleur là où il faut, sans corriger sans cesse la consigne. La Oki MFR-1160 est une station de soudage et de dessoudage à un canal, 60 W de puissance de sortie, avec fer pour cartouches SSC. La température est définie par la cartouche et reste stable à +/- 1,1 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La température de panne chute généralement au moment précis où un plan de masse absorbe la chaleur. La MFR-1160 d'Oki utilise un chauffage par induction intégré à la cartouche SSC et maintient la température à +/- 1,1 °C, sans consigne à saisir ni à corriger. Le fonctionnement à un canal avec 60 W de sortie couvre le brasage manuel, la retouche et, avec la pièce à main adaptée, le dessoudage.

AVANTAGES

- 60 W de puissance de sortie sur un canal pour le brasage manuel et la retouche
- Stabilité de température de +/- 1,1 °C sans calibrage ni correction manuelle
- Température inscrite dans la cartouche SSC, aucune consigne à régler sur l'appareil
- Résistance panne-terre inférieure à 2 ohms pour les cartes sensibles aux décharges
- Entrée large plage 100-240 V, 50/60 Hz, consommation de 65 W
- Boîtier compact de 200 x 90 x 152,5 mm avec câble de pièce à main de 1,22 m

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL26267

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	MFR-1160
Fabricant	Oki
Référence fabricant	MFR-1160
Série de produits	série MFR
Type de station	station de soudage, station de dessoudage
Dimensions (LxlxH)	200 mm x 90 mm x 152,5 mm
Tension	100-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance de sortie du bloc d'alimentation	60 W
Puissance absorbée	65 W
Pannes compatibles	pannes SSC
Résistance panne-terre	inférieure à 2 ohms
Stabilité de température	+/- 1,1 °C
Température ambiante	10-40 °C
Longueur de câble	1,22 m
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Brasage manuel en production de série, retouche et réparation de cartes CMS et traversantes, laboratoire et prototypage. La stabilité de la température convient aussi aux points de soudure sur plans de masse et sur connecteurs à forte dissipation thermique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La livraison comprend le bloc d'alimentation MFR-1160 et un fer à souder pour cartouches SSC. La station fonctionne exclusivement avec des pannes SSC, qui portent à la fois la température et la géométrie. Cartouches, support et accessoires de nettoyage se commandent séparément.

La résistance panne-terre inférieure à 2 ohms convient aux postes de travail ESD selon la norme IEC 61340-5-1.