

Tresse à dessolder ESD No Clean 2,5 mm, 30,5 m, sans halogène, bleu - Techspray 1823-100F

Réf. article WL26404

Fabricant Techspray

Tresse à dessolder No Clean sans halogène, largeur 2,5 mm sur rouleau ESD de 30,5 m. Elle absorbe très rapidement la soudure fondue et laisse des résidus non conducteurs et pauvres en ions qui ne nécessitent aucun nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Bleu
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour retirer proprement la soudure sur les circuits imprimés et les soudures: la tresse Techspray 1823-100F de 2,5 mm de large aspire la soudure fondue dans son tressage de cuivre étamé par capillarité et libère la soudure. Le rouleau de 30,5 m est repéré par la couleur bleu, ce qui permet d'identifier rapidement la largeur sur le poste de travail.

AVANTAGES

- Absorption très rapide de la soudure grâce au flux No Clean imprégné en usine
- Résidus sans halogène, non conducteurs et pauvres en ions, sans nettoyage ultérieur
- Largeur de 2,5 mm pour un dessoudage ciblé sur les pastilles et broches adaptées
- Rouleau compatible ESD pour les ensembles sensibles aux décharges électrostatiques

DONNÉES TECHNIQUES

Référence fabricant	1823-100F
Type	tresse à dessolder No Clean
Largeur	2,5 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur	30,5 m (30500 mm)
Code couleur	bleu
Flux	No Clean, sans halogène
Compatible ESD	oui
Conditionnement	rouleau

APPLICATIONS

- Retrait de la soudure sur composants traversants et CMS
- Élimination des ponts de soudure et de l'excédent de soudure
- Réparation et retouche d'électronique sensible

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré sous forme d'un rouleau de tresse à dessouder 1823-100F de 30,5 m. Convient aux soudures avec et sans plomb. D'autres largeurs et longueurs sont disponibles dans la gamme No Clean de Techspray.

Conforme RoHS, sans halogène, compatible ESD. Fabriqué aux États-Unis.