

Fer à souder WXP 200 set avec support de sécurité, 200 W, Power-Response - Weller WXP 200 Set

Réf. article **WL26428**Fabricant **Weller**

Le fer à souder le plus puissant de la série WX pour très grandes pièces nécessitant beaucoup de chaleur. 200 W avec technologie Power-Response, temps de chauffe 19 s, avec support WDH 31 et panne XHT D.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Numéro de tarif douanier **85151990000**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **IEC 61340-5-1**

DESCRIPTION

Le WXP 200 est le fer à souder le plus puissant parmi les outils WX. Il est idéal pour les travaux de soudage nécessitant beaucoup de chaleur, par exemple sur les panneaux arrières à LED ou les blindages HF. La technologie Power-Response avec position de capteur optimisée offre un temps de réaction rapide pour un temps de chauffe d'environ 19 s. Le set comprend le support WDH 31 et la panne à souder XHT D.

AVANTAGES

- Fer à souder WX le plus puissant pour très grandes pièces et blindages à forte demande d'énergie
- Technologie de corps chauffant Power-Response avec position de capteur optimisée pour une réaction rapide
- Temps de chauffe d'environ 19 s (50-350 °C)
- Pannes XHT interchangeables, mémoire de paramètres dans le fer (températures de veille, mise à l'arrêt)
- Compatible WX, utilisable sur WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2 et WXR 3

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WXP 200 Set
Réf. fabricant	T0052920699N
Technologie	Power-Response
Type de manche	fer à souder
Puissance	200 W
Tension	24 V
Plage de température	100-450 °C (200-850 °F)
Temps de chauffe	19 s
Série de pannes	XHT
Unité de commande compatible	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Contenu de la livraison	Fer à souder WXP 200, panne à souder XHT D, support WDH 31

APPLICATIONS

- Soudage de très grandes pièces, par ex. panneaux arrières à LED ou blindages HF
- Applications à forte ou moyenne demande d'énergie
- Réparation et production à forte demande de chaleur

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pannes compatibles : XHT. Fonctionne sur les unités de commande WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2 et WXR 3. Le capteur d'utilisation réduit les coûts de consommables (corps chauffants et pannes).

CE, RoHS, sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Origine Allemagne.