

Micro-pince à dessolder WXMT avec technologie Active-Tip, 2x 40 W, 100-450°C - Weller WXMT

Réf. article WL26564

Fabricant Weller

Micro-pince à dessolder WXMT pour composants CMS avec deux branches chauffées de 40 W chacune. La technologie Active-Tip chauffe en seulement 3 secondes pour un dessoudage précis des plus petits composants.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Plage de température	100-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	80 W
Température (max.)	bis 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La WXMT est une micro-pince à dessolder pour la plateforme Weller WX. Avec deux branches chauffées de 40 W chacune et la technologie de corps chauffant Active-Tip, elle saisit les composants CMS des deux côtés et les dessoude avec précision. Les pannes sont prêtes en seulement 3 secondes. La pièce à main est livrée sans pannes.

AVANTAGES

- Chauffe des deux côtés avec 2x 40 W (80 W au total) pour un dessoudage régulier
- Technologie Active-Tip avec un temps de chauffe très court de 3 secondes
- Plage de température 100-450°C pour des travaux CMS variés
- Préhension précise des plus petits composants avec les pannes RTW

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	WXMT
Réf. fabricant	T0051317799N
Technologie	Active-Tip

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Puissance	80 W (2x 40 W)
Tension	12 V
Type de pièce à main	pince à dessouder
Temps de chauffe	3 s
Plage de température	100-450 °C (200-850 °F)
Série de panne	RTW
Support compatible	WDH 60
Unité de commande compatible	WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3

APPLICATIONS

- Dessoudage et retrait de composants CMS, résistances et condensateurs
- Retouche et réparation en fabrication électronique

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pièce à main sans pannes. Compatible avec les pannes de la série RTW. Support compatible WDH 60. Fonctionne avec les unités de commande WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2 et WXR 3.

Compatible WX. Conforme ESD. Fabriqué en Allemagne.