

Anneau lumineux LED blanc pur 6 000 K, 12 LED de puissance, optique spot - Starlight RL12-18s PW

Réf. article STL-100-007690

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED avec 12 LED de puissance, lumière blanc pur (6 000 K) et optique spot pour un éclairage puissant et homogène de la zone de travail. La luminosité se règle finement de 0-100% avec mémoire, la distance de travail est de 90-180 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le Starlight RL12-18s PW est un anneau lumineux LED avec 12 LED de puissance et une lumière blanc pur de 6 000 K. L'optique spot éclaire la zone de travail de façon puissante et homogène, et le bras articulé robuste se fixe facilement.

AVANTAGES

- 12 LED de puissance à 6 000 K blanc pur pour un éclairage puissant et homogène
- Optique spot pour une lumière dirigée sur la zone de travail
- Réglage fin de la luminosité 0-100% avec fonction mémoire
- Longue durée de vie des LED de 50 000 h (L70, indication fabricant)
- Diamètre de serrage variable jusqu'à 66 mm pour un montage flexible de l'objectif

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL12-18s PW
Nombre de LED	12 × LED de puissance
Température de couleur	6 000 K (blanc pur)
Optique	spot
Distance de travail	90-180 mm
Distance de travail optimale	env. 140 mm

Durée de vie des LED	50 000 h (L70, indication fabricant)
Réglage de luminosité	fin 0-100% avec fonction mémoire
Puissance absorbée	env. 15 W
Entrée alimentation	100-240 V AC, 50/60 Hz
Sortie alimentation	24 V DC, 1 A
Tension de service	24 V DC
Hauteur	42 mm
Diamètre extérieur	130 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Diamètre de serrage	max. 66 mm
Filetage intérieur	M67 × 0,75
Longueur du câble	0,85 m
Longueur du câble d'alimentation	1,40 m
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	titane et noir
Poids	env. 750 g
Dimensions du boîtier de commande (L × l × H)	78 mm × 38 mm × 21 mm
Réf. fabricant	100-007690
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Pour la microscopie, l'inspection, la vision industrielle, l'assemblage et le contrôle qualité dans le commerce et l'industrie.