

## Anneau lumineux LED 12 LED de puissance, blanc pur, optique spot, distance de travail 45-260 mm - Starlight RL12-25s PW

Réf. article STL-100-007700

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED homogène à 12 LED de puissance en blanc pur et optique spot. La distance de travail va de 45-260 mm (optimale 100 mm) avec variation fine de la luminosité. Boîtier robuste en aluminium anodisé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Couleur               | Blanc  |
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |



### DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED Starlight RL12-25s PW éclaire la zone de travail de manière puissante et homogène grâce à 12 LED de puissance en blanc pur. L'optique spot offre une distance de travail de 45-260 mm (optimale 100 mm).

### AVANTAGES

- 12 LED de puissance pour un éclairage clair et uniforme
- Optique spot avec distance de travail 45-260 mm, optimale 100 mm
- Couleur de lumière blanc pur pour une observation contrastée
- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Compact avec 130 mm de diamètre extérieur et filetage M67 x 0,75

### DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Modèle                 | RL12-25s PW           |
| Couleur de lumière     | blanc pur             |
| Température de couleur | 6 000 K               |
| Nombre de LED          | 12 x LED de puissance |
| Optique                | spot                  |
| Distance de travail    | 45 mm - 260 mm        |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Distance de travail optimale     | env. 100 mm       |
| Hauteur                          | 42 mm             |
| Diamètre extérieur               | 130 mm            |
| Diamètre intérieur               | 66 mm             |
| Filetage intérieur               | M67 × 0,75        |
| Longueur du câble d'alimentation | 0,85 m            |
| Longueur du câble secteur        | 1,4 m             |
| Puissance absorbée               | 15 W              |
| Matériau                         | aluminium anodisé |
| Couleur                          | noir / titane     |
| Référence fabricant              | 100-007700        |
| Compatible ESD                   | non               |

## APPLICATIONS

Adapté à la microscopie, l'inspection, l'assemblage, la reprise électronique et le contrôle qualité, là où un éclairage annulaire sans ombre est requis.