

Panne de reprise en crochet 30° 0,5 x 15,24 mm 412 °C série SMTC - Metcal SMTC-1172

Réf. article WL27093

Fabricant Metcal

La panne de reprise en crochet SMTC-1172 tire la brasure le long de rangées entières de broches grâce à sa lame de 15,24 mm de long et 0,5 mm de large. Le coude à 30° dégage la vue sur la zone de travail. Sa température de 412 °C convient à la plupart des travaux courants sur composants montés en surface.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position **Non**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Les composants CMS à pas fin ne se désoudent que si la panne atteint plusieurs broches à la fois. La panne en crochet SMTC-1172, lame de 15,24 mm et largeur de 0,5 mm, tire la brasure le long de la rangée et travaille à 412 °C.

AVANTAGES

- Forme en crochet avec lame de 15,24 mm pour balayer des rangées entières
- Largeur de lame de 0,5 mm pour les pas fins
- Coude à 30° pour une vue dégagée sur la soudure
- Température de panne de 412 °C, adaptée à la plupart des travaux courants sur composants montés en surface
- Cartouche SmartHeat, changement sans outil sur la pièce à main MX

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL27093
Modèle	SMTC-1172
Fabricant	Metcal
Réf. fabricant	SMTC-1172
Série de produits	série SMTC

Longueur de panne	15,24 mm
Largeur de panne	0,5 mm
Forme de panne	en crochet
Orientation de panne	coudée à 30°
Température de panne	412 °C
Pièce à main compatible	MX-H1-AVA, MX-RM3E
Unité de vente	pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Les applications typiques sont le soudage par traînée de boîtiers SOIC et QFP, le désoudage de barrettes et la reprise de ponts sur connexions à pas fin.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les systèmes Metcal de la série MX associés aux pièces à main MX-H1-AVA et MX-RM3E. Livrée en une cartouche de reprise SMTC-1172, unité de vente une pièce.