

Set station de soudage et dessoudage numérique 2 canaux WXD 2010, 200 W, 50-550°C - Weller WXD 2010 Set

Réf. article WL27097

Fabricant Weller

Set complet de station de dessoudage à technologie intelligente WX : unité de commande WXD 2, fer à dessouder WXP 120, support WDH 70 et buse XDS 1. L'air comprimé externe génère un vide jusqu'à 55 kPa, plage 50-550°C.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85151990000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La WXD 2010 est un set complet de soudage et de dessoudage à technologie intelligente WX. Grâce à une alimentation externe en air comprimé, la pompe Venturi sans entretien génère un vide constant jusqu'à 55 kPa. Une alimentation en air comprimé séparée est nécessaire.

AVANTAGES

- Set complet : unité de commande, fer à dessouder, support, buse et pince PDN
- Vide constant jusqu'à 55 kPa via système d'air comprimé externe
- Écran en verre ESD breveté pour un réglage rapide de tous les paramètres
- Mode économie d'énergie : arrêt automatique des outils au repos
- Température de travail basse (380°C) pour une durée de vie des buses jusqu'à 3 fois plus longue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	WXD 2010 Set
Ligne de modèle	WXD 2
Réf. fabricant	T0053428399N

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de station	station de dessoudage
Puissance nominale	200 W (255 W)
Tension	230 V
Fusible	T2A
Plage de température	50-550 °C (150-999 °F)
Stabilité de température	±2 °C
Dépression	55 kPa (8 psi)
Raccordement air	diamètre extérieur 6 mm, air comprimé sec et sans huile
Écran	255 x 128 points, rétroéclairé
Dimensions (LxlxH)	174 x 154 x 135 mm

APPLICATIONS

Dessoudage et soudage en réparation, rework et fabrication électronique, y compris sur cartes à forte masse.

COMPATIBILITÉ ET LIVRAISON

- Unité de commande WXD 2
- Fer à dessouder WXDP 120
- Support de sécurité WDH 70
- Buse d'aspiration XDS 1
- Pince PDN

Compatible WX, air comprimé externe sec et sans huile requis. Origine Allemagne, CE, conforme RoHS, sécurité ESD (IEC 61340-5-1).