

Mini ioniseur Zero Volt ZVI-2 souffleur de table en inox

Réf. article EP0401002

Fabricant A1-ESD

Souffleur ionisant de table Zero-Volt EMIT compact en inox avec ventilateur à deux vitesses et temps de décharge rapide de 1,6 s à 30 cm. Auto-équilibrage de ± 5 V, bloc d'alimentation et certificat d'étalonnage inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	140
Largeur	90
Pays d'origine	États-Unis
Poids	1 kg
Tiefe	40
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ionisation compacte pour les espaces de travail réduits : le mini ioniseur EMIT Zero Volt ZVI-2 élimine rapidement les charges électrostatiques, avec un temps de décharge de 1,6 s à 30 cm. Le petit boîtier en inox s'installe dans les chambres climatiques et près des équipements automatisés, et la technologie Steady-State DC maintient l'ionisation stable.

AVANTAGES

- Temps de décharge rapide de 1,6 s à 30 cm
- Ventilateur à deux vitesses, débit de 33 à 51 CFM
- Auto-équilibrage de la tension de décalage ± 5 V, faible décalage avec signal de retour
- Boîtier compact en inox pour les espaces réduits
- Ionisation stable selon le brevet DESCO 4 974 155
- Bloc d'alimentation et certificat d'étalonnage inclus

DONNÉES TECHNIQUES

- Temps de décharge : 1,6 s à 30 cm
- Surface couverte : 6 x 24 pouces

- Ventilateur : deux vitesses, 33 à 51 CFM
- Balance ionique : ± 5 V auto-équilibrée
- Tension d'alimentation : 24 V DC
- Émission d'ozone : inférieure à 0,05 ppm
- Dimensions (H x L x P) : 14 x 9 x 4 cm
- Boîtier : inox
- Poids : 1,0 kg
- Émetteurs : tungstène

APPLICATIONS

Pour les postes ESD compacts, les chambres climatiques et les équipements automatisés en fabrication électronique.

NORMES

Utilisé dans le cadre d'un programme de maîtrise ESD selon IEC 61340-5-1.