

Panne de soudage XNT-K forme tournevis 1,2x0,4 mm pour WXP 90/WXP 65 - Weller XNT K

Réf. article WL27325

Fabricant Weller

Panne de soudage XNT-K en forme tournevis droite, 1,2 mm de large et 0,4 mm d'épaisseur, pour les fers à souder WXP 90, WTP 90, WXP 65 et WP 65. Panne polyvalente pour les soudages courants à forte demande thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La XNT-K est la panne tournevis étroite pour les fers à souder Weller WXP 90, WTP 90, WXP 65 et WP 65. Avec 1,2 mm de large et 0,4 mm d'épaisseur, elle couvre de nombreux soudages courants et offre un transfert de chaleur élevé grâce à son diamètre de panne de 4,75 mm.

AVANTAGES

- Forme tournevis droite 1,2 x 0,4 mm pour des soudages polyvalents
- Diamètre de panne de 4,75 mm pour une forte demande thermique et de grands points
- Compatible WXP 90, WTP 90, WXP 65 et WP 65
- Cuivre revêtu de fer (HM) pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	XNT K
Réf. fabricant	T0054486099
Série de panne	XNT
Type de panne	HM

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Forme de panne	tournevis
Orientation de panne	droite
Longueur de panne	28 mm
Largeur de panne	1,2 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Diamètre	4,75 mm
Pièce à main compatible	WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage polyvalent de points et de broches courants à forte demande thermique.

COMPATIBILITÉ

Pour les fers à souder Weller WXP 90, WTP 90, WXP 65 et WP 65.

Utilisable en sécurité ESD sur les stations Weller dissipatives. Fabriqué en Allemagne.