

Bras aspirant Système 50 Flex 700 mm montage sur table noir - Alsident 50-21-1-23-050

Réf. article WL27443

Fabricant Alsident

Sur un poste de soudage, le point de captation doit suivre chaque geste, sinon la fumée passe devant l'opérateur. Le Système 50 Flex Alsident offre une portée de 700 mm, une articulation et un tuyau flexible qui tient presque toutes les positions. Prévu pour 45-85 m³/h avec un tube de 50 mm et pour un montage sur le bord de la table.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

En soudage manuel et en laboratoire, le point d'émission se déplace en permanence, le bras aspirant doit donc suivre sans effort et rester en place. Le Système 50 Flex Alsident 50-21-1-23-050 associe une portée de 700 mm à un tuyau flexible et il est prévu pour un débit d'air de 45-85 m³/h avec un tube de 50 mm de diamètre.

AVANTAGES

- Le tuyau flexible élargit nettement les possibilités de positionnement par rapport aux bras rigides
- Embout d'aspiration avec saillie soigneusement travaillée pour une meilleure efficacité de captation
- Joints toriques sans entretien et registre intégré qui, en position ouverte, sort du flux d'air et assure le débit maximal
- Tiges filetées, ressorts et vis moletées en acier inoxydable résistant aux acides AISI 316L, rivets POP résistant aux acides pour une durabilité accrue en milieu agressif
- Tous les composants sont conformes à RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL27443
Modèle	50-21-1-23-050
Fabricant	Alsident

Référence fabricant	50-21-1-23-050
Gamme	Alsident Système 50 Flex
Unité de vente	Pièce
Couleur	Noir
Couleur des articulations	Noir
Portée	700 mm
Nombre d'articulations	1
Diamètre du tube	50 mm
Débit d'air du bras	45-85 m³/h
Type de montage	Montage sur table
Conforme ESD	Non
Matériau	Tubes et embout d'aspiration en aluminium anodisé, épaisseur de couche 10µ, tuyau en plastique, articulations en polypropylène
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Captation à la source sur les postes de soudage manuel, les postes de rework et de réparation de l'industrie électronique et les paillasses de laboratoire, pour les fumées de brasage, les vapeurs de solvants et les aérosols légers.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le bras appartient au Système 50 Alsident et se combine avec les hottes et fentes d'aspiration à raccord de 50 mm. Livré en version table avec une articulation, la fixation de table, le ventilateur et l'unité de filtration se commandent séparément.