

Bahco BE-8520S. Tournevis Ergo™ avec manche à trois composants pour vis Schlitz et Phillips, isolé VDE

Réf. article WL27734

Fabricant Bahco

Tournevis ERGO™ avec manche à trois composants pour vis Schlitz et Phillips, isolé VDE

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60900

DESCRIPTION

- Tournevis développé dans le cadre du processus ERGO™
- Tournevis isolé VDE ERGO™ pour les vis à bords plus ou moins et les vis à fente et cruciformes
- Un conseil phosphaté pour plus de précision
- Poignée à 3 composants pour une facilité d'utilisation maximale, matériau souple avec surface rigide offrant une prise confortable et une meilleure transmission de la puissance
- La bonne lame est facilement identifiable grâce au marquage de couleur et au symbole figurant à l'extrémité du manche
- La poignée aplatie empêche de rouler
- Ouverture de suspension intégrée
- Un confort maximal avec un minimum d'efforts grâce à la conception ergonomique
- Alliage d'acier à haute performance, isolation pulvérisée directement sur la lame. Pointe phosphatée, entièrement durcie
- Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu'à 1000 V
- Isolation de haute qualité directement pulvérisée sur la lame
- Testé individuellement et fabriqué selon la norme IEC 60900, testé dans un bain-marie à 10 000 V