

Panne à souder SxV Serie en biseau 5 x 10 mm, 365 °C - Oki STV-CH50

Réf. article WL27833

Fabricant Oki

Panne en biseau OKI SxV Serie pour les pièces à main des systèmes PS et MFR, dimension de panne 5 x 10 mm, température de panne 365 °C. Pour les applications sensibles à la température, avec une température de panne réduite.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La OKI STV-CH50 est une panne en biseau de la SxV Serie destinée aux pièces à main des systèmes de soudage OKI PS et MFR. Avec une dimension de panne de 5 x 10 mm et une température de panne de 365 °C, elle convient aux travaux de soudage précis sur les ensembles électroniques.

AVANTAGES

- Forme de panne en biseau pour un transfert de chaleur ciblé
- Dimension de panne 5 x 10 mm, longueur de panne 10 mm
- Température de panne 365 °C pour les applications sensibles à la température
- compatible avec les pièces à main des systèmes PS et MFR

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	OKI
Modèle	STV-CH50
Référence fabricant	STV-CH50
Référence article	WL27833
Série de produits	SxV Serie
Forme de la panne	en biseau
Orientation de la panne	droite
Largeur de panne	5 mm
Longueur de panne	10 mm
Température de panne	365 °C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Convient au soudage manuel et de reprise sur les cartes de circuits imprimés et les composants nécessitant une géométrie en biseau avec une largeur de panne définie.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec les pièces à main des systèmes OKI PS et MFR. Livrée à l'unité (1 pièce). Le fonctionnement nécessite l'élément chauffant adapté (PS-CA3 ou MFR-CA3).

Travail conforme ESD selon la norme IEC 61340-5-1.