

Bras d'extraction ESD Omniflex 63 mm avec grand capot 350 x 212 mm - Oki EA1126

Réf. article WL27870

Fabricant Oki

Un bras d'extraction n'est utile que s'il reste exactement là où l'opérateur l'a placé. Le Oki EA1126 est un bras Omniflex entièrement conducteur de 63 mm de diamètre et 0,6 m de long, doté d'un grand capot de 350 x 212 mm pour un débit d'environ 140 m³/h. Les rotules maintiennent chaque position et le bras se rallonge par segments.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Certification **IEC 61340-5-1**Détection de position **Non**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Sur une surface de travail étendue ou lorsque plusieurs soudures se succèdent, une petite buse ne capte plus assez. Le Oki EA1126 associe le bras Omniflex de 63 mm à un grand capot de 350 x 212 mm, ce qui permet de capter les fumées de soudage même à une distance un peu plus grande. La construction entièrement conductrice autorise l'emploi en zone protégée ESD.

AVANTAGES

- Débit d'air d'environ 140 m³/h, variable selon la buse utilisée
- Grand capot de 350 x 212 mm couvrant de larges zones de travail
- Articulations à rotule qui conservent la position réglée sans reprise
- Longueur de travail et rayon ajustables en ajoutant ou en retirant des segments Omniflex, rallonges par pas de 300 mm
- Matériau entièrement conducteur, compatible ESD

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article

WL27870

Modèle	EA1126
Fabricant	OKI
Référence fabricant	EA1126
Type	bras d'extraction Omniflex avec grand capot
Dimensions du capot	350 x 212 mm
Diamètre	63 mm
Longueur	0,6 m, rallonges de 300 mm en option
Débit d'air	140 m³/h selon la buse
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	oui
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Aspiration des fumées et aérosols aux postes de soudage, de retouche et de collage, ainsi qu'en laboratoire lorsqu'une surface étendue doit être couverte. Le grand capot convient aux cartes comportant plusieurs points de soudure traités successivement.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le bras est destiné aux systèmes d'aspiration à raccord de 63 mm de la gamme Oki Omniflex et BVX. La livraison comprend le bras avec son capot, les segments de rallonge et les tuyaux de raccordement sont disponibles séparément.

La construction entièrement conductrice convient à une exploitation en zone EPA selon la norme IEC 61340-5-1.