

Tuyau de raccordement 5 m diamètre 32 mm pour aspiration de fumées - Oki CH0122

Réf. article WL27876
Fabricant Oki

Kein Produktbild

La distance entre le bras d'extraction et l'unité dépasse souvent la longueur du tuyau d'origine. Le Oki CH0122 est un tuyau de raccordement de 5 m et 32 mm de diamètre pour les systèmes d'aspiration Oki. Il permet de placer l'appareil sous l'établi ou hors de la zone de travail sans modifier la captation à la soudure.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

L'emplacement de l'unité d'aspiration relève surtout de la place disponible et du niveau sonore. Le Oki CH0122 couvre le trajet entre le bras d'extraction et l'appareil sur 5 m avec un diamètre de 32 mm, en pièce de rechange ou d'extension pour les systèmes d'aspiration Oki.

AVANTAGES

- Longueur de 5 m, soit une portée utile de 5000 mm
- Diamètre de 32 mm pour les raccords de cette taille
- Permet d'installer l'appareil hors de la zone de travail immédiate
- Utilisable en pièce de rechange ou pour prolonger une installation existante

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL27876
Modèle	CH0122
Fabricant	OKI
Référence fabricant	CH0122
Longueur	5 m, portée 5000 mm
Diamètre	32 mm

Unité de vente	pièce
Compatible ESD	non
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Liaison entre le bras d'extraction et l'unité d'aspiration sur les postes de soudage et de retouche lorsque l'appareil est déporté, par exemple sous l'établi, dans un caisson bas ou en bout de ligne.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les systèmes d'aspiration Oki à raccord de tuyau de 32 mm. La livraison comprend le tuyau de raccordement de 5 m, sans colliers ni adaptateurs.