

Panne de soudage série SxV en biseau 1,5 x 11,3 mm, 460 °C - Oki SCV-CH15A

Réf. article WL27884
Fabricant Oki

Panne de soudage de la série SxV de forme en biseau, 1,5 x 11,3 mm, pour les fers des systèmes de soudage Oki PS et MFR. La technologie SmartHeat maintient la température de panne constante à 460 °C sans étalonnage externe.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage en biseau SCV-CH15A de la série SxV Oki transmet la chaleur grâce à la technologie autorégulée SmartHeat directement au point de contact et fonctionne à une température de panne fixe de 460 °C. Avec 1,5 mm de largeur et 11,3 mm de longueur, elle convient aux fers des systèmes de soudage Oki PS et MFR.

AVANTAGES

- adaptée à la céramique et aux applications à fortes exigences thermiques
- optimisée pour la performance thermique
- compatible avec les fers des systèmes PS et MFR

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL27884
Modèle	SCV-CH15A
Fabricant	Oki / OK International

Réf. fabricant	SCV-CH15A
Série de produit	série SxV
Forme de panne	en biseau / droite
Longueur de panne	11,3 mm
Largeur de panne	1,5 mm
Température de panne	460 °C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et rework sur cartes électroniques, points THT et CMS ainsi que composants sensibles à la température ou à la masse, selon la température de panne choisie.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec les fers des systèmes de soudage Oki PS-900 et MFR. L'élément chauffant PS-CA3 reçoit les pannes SxV et CsV. Contenu: 1 panne de soudage.

Technologie autorégulée SmartHeat, compatible sans plomb, sécurité ESD. Origine USA.