

Panne de soudage série SxV en biseau 2,4 x 18,3 mm, 365 °C - Oki STV-CH24A

Réf. article WL27885

Fabricant Oki

Panne de soudage de la série SxV de forme en biseau, 2,4 x 18,3 mm, pour les fers des systèmes de soudage Oki PS et MFR. La technologie SmartHeat maintient la température de panne constante à 365 °C sans étalonnage externe.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La panne de soudage en biseau STV-CH24A de la série SxV Oki transmet la chaleur grâce à la technologie autorégulée SmartHeat directement au point de contact et fonctionne à une température de panne fixe de 365 °C. Avec 2,4 mm de largeur et 18,3 mm de longueur, elle convient aux fers des systèmes de soudage Oki PS et MFR.

AVANTAGES

- pour les applications sensibles à la température
- version longue
- optimisée pour la performance thermique
- compatible avec les fers des systèmes PS et MFR

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL27885

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Modèle	STV-CH24A
Fabricant	Oki / OK International
Réf. fabricant	STV-CH24A
Série de produit	série SxV
Forme de panne	en biseau / droite
Longueur de panne	18,3 mm
Largeur de panne	2,4 mm
Température de panne	365 °C
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage manuel et rework sur cartes électroniques, points THT et CMS ainsi que composants sensibles à la température ou à la masse, selon la température de panne choisie.

COMPATIBILITÉ & CONTENU

Compatible avec les fers des systèmes de soudage Oki PS-900 et MFR. L'élément chauffant PS-CA3 reçoit les pannes SxV et CsV. Contenu: 1 panne de soudage.

Technologie autorégulée SmartHeat, compatible sans plomb, sécurité ESD. Origine USA.